



### މަސައްސަވާ ގުޅުވުމުގެ

### ބަޔާނު

މިއަހަރުގެ ފަންޓު ގުޅުވުމުގެ ނިންމުމަކީ ބަނޑު ދަތިކުރުމުގެ ނިންމުމެވެ. ބަނޑު ދަތިކުރުމުގެ ނިންމުމަކީ ބަނޑު ދަތިކުރުމުގެ ނިންމުމެވެ. ބަނޑު ދަތިކުރުމުގެ ނިންމުމަކީ ބަނޑު ދަތިކުރުމުގެ ނިންމުމެވެ.

### 1. ސަލާމަތުގެ ފަންޓު ގުޅުވުމުގެ

1.1 ބަނޑު ދަތިކުރުމުގެ ނިންމުމަކީ ބަނޑު ދަތިކުރުމުގެ ނިންމުމެވެ. ބަނޑު ދަތިކުރުމުގެ ނިންމުމަކީ ބަނޑު ދަތިކުރުމުގެ ނިންމުމެވެ.

1.2 ބަނޑު ދަތިކުރުމުގެ ނިންމުމަކީ ބަނޑު ދަތިކުރުމުގެ ނިންމުމެވެ. ބަނޑު ދަތިކުރުމުގެ ނިންމުމަކީ ބަނޑު ދަތިކުރުމުގެ ނިންމުމެވެ.

1.3 ބަނޑު ދަތިކުރުމުގެ ނިންމުމަކީ ބަނޑު ދަތިކުރުމުގެ ނިންމުމެވެ. ބަނޑު ދަތިކުރުމުގެ ނިންމުމަކީ ބަނޑު ދަތިކުރުމުގެ ނިންމުމެވެ.

1.4 ބަނޑު ދަތިކުރުމުގެ ނިންމުމަކީ ބަނޑު ދަތިކުރުމުގެ ނިންމުމެވެ. ބަނޑު ދަތިކުރުމުގެ ނިންމުމަކީ ބަނޑު ދަތިކުރުމުގެ ނިންމުމެވެ.

1.5 ބަނޑު ދަތިކުރުމުގެ ނިންމުމަކީ ބަނޑު ދަތިކުރުމުގެ ނިންމުމެވެ. ބަނޑު ދަތިކުރުމުގެ ނިންމުމަކީ ބަނޑު ދަތިކުރުމުގެ ނިންމުމެވެ.

1.6 ބަނޑު ދަތިކުރުމުގެ ނިންމުމަކީ ބަނޑު ދަތިކުރުމުގެ ނިންމުމެވެ. ބަނޑު ދަތިކުރުމުގެ ނިންމުމަކީ ބަނޑު ދަތިކުރުމުގެ ނިންމުމެވެ.

1.7 ބަނޑު ދަތިކުރުމުގެ ނިންމުމަކީ ބަނޑު ދަތިކުރުމުގެ ނިންމުމެވެ. ބަނޑު ދަތިކުރުމުގެ ނިންމުމަކީ ބަނޑު ދަތިކުރުމުގެ ނިންމުމެވެ.

1.8 ބަނޑު ދަތިކުރުމުގެ ނިންމުމަކީ ބަނޑު ދަތިކުރުމުގެ ނިންމުމެވެ. ބަނޑު ދަތިކުރުމުގެ ނިންމުމަކީ ބަނޑު ދަތިކުރުމުގެ ނިންމުމެވެ.



# Information Sheet for Dewatering Equipment's

QTY	Items	Specification
1500 m	Dewatering Pipe Hose	<p>Material: PVC                      Feature: Adjustable, Anti-Abrasion, Anti-Corrosion, Flexible, Soft                      Diameter 4 inch                      Quality: First-Class and Durable                      Working Pressure: minimum 6 BAR</p> 
5	Submersible Pump	<p>Outlet: 1.5-inch                      Material: Cast Iron/Stainless steel                      Structure: Single-stage Pump                      Power: Electric                      Start Up: Electric Pump / without floating switch                      Warranty: 1 year</p>
1	Sludge Pump	<p>Output size: 6 inches                      Anti-corrosive and rust proof                      Usage: Water and sewage                      Fuel: Diesel                      Application: commercial Buildings, District Energy, Industrial Boilers, Industrial Utilities, Irrigation and Agriculture, Mining industry, Washing and Cleaning, Wastewater Transport and Flood Control, wastewater treatment, Water Distribution, Water Treatment Solutions                      Structure: Single stage pump                      Material: Cast Iron/Stainless steel                      Warranty: 2 years</p>
300 m	Spiral Pipe	Diameter: 6 inches



250m	Canvas (Sathari) Hose	Diameter: 1.5 inches
50 pcs	Bolt Head Hose Clamp	Size: 4 inches Material: Stainless steel
50 pcs	Bolt Head Hose Clamp	Size: 3 inches Material: Stainless steel